CASIO新上市的盘点机CASIO DT930（DT-930M50，DT-930M51），提高了条码读取性能外，还提高了抗冲击性和耐水性。产品系列方面，包括激光下射型和激光前射型。分别面向文字读取业务、产品检查和库存盘点业务。上海竞阳经销CASIO DT930资料采集器，又名盘点机、无线巴枪，最小分辨率为0.127mm。条码读取距离最大为延长到了450mm。

性能简介：CASIO DT-930数据采集器在标准配置IrDA Ver1.1红外通讯的同时，新增加了蓝牙 Ver1.2，与标签打印机等无线设备的通信成为可能，在移动环境中，更方便构建一个通信系统。更省电且支持两种电池。DT-930可以使用碱性干电池和锂离子充电电池。高可视性的液晶屏幕优异的操作性能，原有CASIO DT900的程序可以继续在CASIO DT930盘点机上使用，需要程序转化工具。

**casio dt930数据采集器详细参数**

| | | |
|---|---|---|
| CPU | | SH1 32位RISC CPU |
| 内存 | RAM | 4MB(用户区1.6MB) |
| | F-ROM | F-ROM 16MB(用户区12.5MB) |
| 扫描仪 | 类型 | 半导体激光 |
| | 扫描距离 | 0-400mm（DT930M50E 弯角）；<br>0-450mm（DT930M51E 直角）； |
| | 扫描宽度 | 60-360mm 在最大距离时（DT930M50E 弯角）；<br>65-390mm 在最大距离时（DT930M51E 直角）； |
| | 可读条形码 | EAN8, EAN13, UPC-A/E, CODABAR, CODE39, CODE93,<br>CODE128/EAN128, ITF, MSI, IATA, Industrial 2 of 5 |
| | 分辩率 | 0.127mm |
| | 扫描速度 | 每秒100次 |
| 显示屏 | 类型 | 单色FSTN液晶显示屏 |
| | 分辩率 | 128 x 64 点 |
| | 字体尺寸 | 6、8、10点 |
| | 字体显示行列数 | 210 in 6点阵:每字6点x 6点 ; 105 in 6点阵:每字6点x 12点;<br>128 in 8点阵:每字8点x 8点 ; 64 in 8点阵:每字8点x 16点;<br>72 in 10点阵:每字10点x 10点 ; 36 in 10 点阵:每字10点x 20点; |
| | 背光 | 发光二极管 |
| | LED状态 | 3色（红、绿、蓝） |
| 输入 | 键盘 | 数字字母键、清屏键、BS 键、S 键、功能键、 F1 到 F8 键、电源键 |
| | 扫描启动键 | 2个(左、右各一个) |
| 通讯 | 蓝牙 | 蓝牙 1.2 |
| | IrDA | 兼容1.1的IrDA红外接口（最大传输速率每秒4MB） |
| 蜂鸣器 | 声音 | 75分贝或更大 |
| | 振动器 | 标准 |
| 电源 | 操作电源 | AA碱性电池2节或DT-923LIB 锂电池组 |
| | 存储备份电源 | 锂电池(CR2032) |
| | 作业时间 | 约200小时 |
| | 备份电源作业时间 | 约1个月（锂电池仅用存贮） |
| 外形尺寸 | | DT-930M50E：约宽57.4mm x 长180.0mm x 厚21.9 mm<br>DT-930M51E：约宽57.4mm x 长173.0mm x 厚21.9 mm |
| 重量 | | DT-930M50E: 约 225 g<br>DT-930M51E: 约 210 g |
| 工作环境 | 操作温度 | -20~+50℃ |
| | 存储温度 | -20~+70℃ |
| | 操作湿度 | 相对湿度10-80%（无冷凝） |
| | 存储湿度 | 相对湿度5-90%（无冷凝） |
| | 防尘/防溅级别 | IP54 |
| | 坠地耐震高度 | 1.8米 |

首页 · 条码产品 · 条码行业 · 条码方案 · 条码知识 · 下载中心 · 联系我们

电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062
地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail#jahone.com.cn

版权所有 © 2011 上海全亨条码